


Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2022

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Ingenieurbau							Rheinsand/Muschelkalksplitt							
Expositions-klasse	bes. Eigen-schaften Feuchtigkeits- klasse gem. Alkali RIL	Beton-festigkeits- klasse ¹⁾	Konsi-stenz- klasse	Gesteins-körn- ung D max	Über-wachungs- klasse	Preise in € / m ³ ab Werk Glatten								
						schnelle (s) Festigkeitsentwicklung kürzere Ausschalf- fristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung	mittlere (m) Festigkeitsentwicklung normale Ausschalf- fristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung	langsame (l) Festigkeitsentwicklung längere Ausschalf- fristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung	Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)														
Betone nach ZTV-ING (*normabmindernde Regelungen!)														
XC4,XF1;XA	WA	C 25/30	F3	16	2	53641	136,50	53601	135,00	-	-			
XC4,XD1,XF1,XA1 XM1	WA	C 30/37	F3	16	2	65641	144,00	65601	140,50	-	-			
XC4,XD1,XD2 XF2,XF3,XA2 nur C30/37 XM1, XM2 ²⁾	WA	C 30/37*	F3	16	2	67641	144,00	67621	140,00	67631	145,50			
	WA	C 35/45	F3	16	2	77641	154,00	-	-	-	-			
Unterwasserbeton														
XC1	WA	C 20/25	F5	16	2	-	-	41702	131,50	41732	134,00			
XC1,XA1		C 25/30	F5	16	2	-	-	53702	138,50	-	-			
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN Fachbericht 129														
XC4,XA1,XF1	WA	C 25/30	F5	16	2	-	-	-	-	53603	135,50			
XC4,XA1,XF1	WA	C 30/37	F5	16	2	-	-	-	-	63603	138,50			
XC4,XD2,XA2,XF1	WA	C 30/37*	F5	16	2	-	-	-	-	67603	144,00			
XA,2;XA3 Sulfatgriff maximal 600 mg/l														
¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter: s/m=28d, l=56d														
²⁾ Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich. ⁵⁾ ohne XA, Überwachungs-klasse 1														
³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100 ⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand														
⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen														
Gefahr	 Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt! Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen					Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.								