

Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2023

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Ingenieurbau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositions-klasse	bes. Eigen-schaften Feuchtigkeits- klasse gem. Alkali RIL	Beton-festigkeits- klasse ¹⁾	Konsi-stenz- klasse	Gesteins-körn- ung D max	Über-wachungs- klasse	Preise in € / m ³ ab Werk Glatten					
						schnelle (s) Festigkeitsentwicklung kürzere Ausschalf- fristen bei sehr kühler Witter- ung, höhere Wärmeentwicklung		mittlere (m) Festigkeitsentwicklung normale Ausschalf- fristen vorzugsweise bei küh- ler Witterung, normale Wärmeentwicklung		langsame (l) Festigkeitsentwicklung längere Ausschalf- fristen vorzugsweise bei mitt- leren und hohen Tempera- turen, geringe Wärmeent- wicklung	
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³

Betone nach ZTV-ING (*normabmindernde Regelungen!)

XC4,XF1;XA	WA	C 25/30	F3	16	2	53641	165,50	53601	164,00	-	-
XC4,XD1,XF1,XA1 XM1	WA	C 30/37	F3	16	2	65641	173,00	65601	169,50	-	-
XC4,XD1,XD2 XF2,XF3,XA2 nur C30/37	WA	C 30/37*	F3	16	2	67641	173,00	67621	169,00	67631	174,50
XM1,XM2 ²⁾	WA	C 35/45	F3	16	2	77641	183,00	-	-	-	-

Unterwasserbeton

XC1	WA	C 20/25	F5	16	2	-	-	41702	160,50	41732	163,00
XC1,XA1		C 25/30	F5	16	2	-	-	53702	167,50	-	-

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN Fachbericht 129

XC4,XA1,XF1	WA	C 25/30	F5	16	2	-	-	-	-	53603	164,50
XC4,XA1,XF1	WA	C 30/37	F5	16	2	-	-	-	-	63603	167,50
XC4,XD2,XA2,XF1	WA	C 30/37*	F5	16	2	-	-	-	-	67603	173,00

XA,2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l

¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter: s/m=28d, l=56d


²⁾ Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.

³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100

⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen

⁵⁾ ohne XA, Überwachungs-kategorie 1

⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand

 Gefahr	<p>Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen</p>	<p>Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p>
---	--	--