

Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2026

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Ingenieurbau

Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse + Betonklasse	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungsklasse	Preise in € / m³ ab Werk Glatten		
						schnelle (s)	mittlere (m)	langsame (l)
höhere Expositionsklassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						Festigkeitsentwicklung kürzere Ausschafffristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung	Festigkeitsentwicklung normale Ausschafffristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung	Festigkeitsentwicklung längere Ausschafffristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung

Betone nach ZTV-ING (*normabmindernde Regelungen!)

DURCHSICHTEN (Wettbewerbsneutrale Regelungen)											
XC4,XF1;XA	WA+N	C 25/30	F3	16	2	53641	172,50	53601	170,00	-	-
XC4,XD1,XF1,XA1 XM1	WA+S	C 30/37	F3	16	2	65641	179,00	65601	175,50	-	-
XC4,XD1,XD2 XF2,XF3,XA2 nur C30/37 XM1,XM2 ²	WA+S	C 30/37*	F3	16	2	67641	179,00	67621	175,00	67631	180,50
	WA+S	C 35/45	F3	16	2	77641	189,00	-	-	-	-

Unterwasserbeton

XC1	WA+N/E	C 20/25	F5	16	2	-	-	41702	166,50	41732	169,00
XC1,XA1		C 25/30	F5	16	2	-	-	53702	173,50	-	-

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN Fachbericht 129

XC4,XA1,XF1	WA+N/E	C 25/30	F5	16	2	-	-	-	-	53603	170,50
XC4,XA1,XF1	WA+N/E	C 30/37	F5	16	2	-	-	-	-	63603	173,50
XC4,XD2,XA2,XF1	WA+N/E	C 30/37*	F5	16	2	-	-	-	-	67603	179,00

XA,2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l

¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüffalter: $s/m=28d$, $l=56d$

2) Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.

3) nur mit Hartstoff nach DIN 1199

⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen

5) ohne XA, Überwachungsklasse 1

⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand

Hinweise/Schutzaufnahmen	
 Gefahr	<p>Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!</p> <p>Gefahrenhinweise:</p> <p>H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden</p> <p>Sicherheitshinweise:</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P388+P313 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen</p> <p>Sofort artlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen</p> <p>P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p>