

Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2026

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Preise in € / m³ ab Werk Glatten											
Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse + Betonklasse	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungsklasse	schnelle (s)	mittlere (m)	langsame (l)			
						Festigkeitsentwicklung	Festigkeitsentwicklung	Festigkeitsentwicklung			
höhere Expositionsklassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						kürzere Ausschafffristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung	normale Ausschafffristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung	längere Ausschafffristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung			
						Betonnr.	€ / m³	Betonnr.	€ / m³	Betonnr.	€ / m³
Allgemeiner Betonbau											
X0	WA+N	C8/10	C1	16	1	-	-	-	-	1020/1022	149,50
		C12/15	C1	16	1	-	-	-	-	2020/2022	154,00
XC2	WA+N	C16/20	F3	16	1	-	-	3120/3122	161,00	-	-
		C16/20	F3	8	1	-	-	3110/3112	165,00	-	-
XC3	WA+N	C20/25	F3	16	1	4224	168,00	4220/4222	165,50	-	-
		C20/25	F3	8	1	4214	175,00	4210/4212	173,50	-	-
XA4,XF1,XA1	WA+N	C25/30	F3	16	1/2 ⁵⁾	5324	173,50	5320/5322	170,50	5323	175,00
		C25/30	F3	8	1/2 ⁵⁾	5314	179,00	5310/5312	175,50	5313	180,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	WA+N	C30/37	F3	16	2	6524	179,00	6520/6522	175,50	6523	180,50
		C30/37	F3	8	2	6514	184,00	6510/6512	180,00	6513	186,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ⁴⁾ , XM1, XM2, XM3 ³⁾ (D _{max} 8 ist kein XM)	WA+N	C35/45	F3	16	2	7820/7822	186,00	-	-	-	-
		C35/45	F3	8	2	7810	192,00	-	-	-	-
XC4, XD3, XF3, XA2, XA3 ⁴⁾	WA+N	C45/55	F3	16	2	9820	192,50	-	-	-	-
Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie											
		C25/30	F3	16	2	-	-	53204/53224	173,50	-	-
		C25/30	F3	8	2	-	-	53104/53124	180,00	-	-
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	Bkl 1 Wue WA+N	C30/37	F3	16	2	-	-	65204/65224	177,50	-	-
		C30/37	F3	8	2	-	-	65104/65124	182,50	-	-
LP - Betone						(maschinelles Glätten kann die Porenstruktur schädigen)					
XC4, XD2, XF4, XA2, XM1, XM2 ²⁾	LP WA+E	C30/37	F3	16	2	-	-	69207	186,50	-	-
XC4, XD3, XF4, XA2, XA3 ⁴⁾ , XM1, XM2 ²	LP WA+E	C30/37	F3	16	2	-	-	69208	189,00	-	-
XA2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l											
¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalter: s/m=28d, l=56d, sl=91d;											
²⁾ Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.											
³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100											
⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen											
Gefahr	 		Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!		Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen						
	Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden		P302+P352+P332+P313 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:		Mit viel Wasser und Seife waschen.						
	Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P388+P315 Bei Berührung mit den Augen:		Bei Hautreizzungen: Ärztlchen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.		P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.						
	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit										