

# Weigold Bau-GmbH

## Transportbetonpreisliste 2018

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

### Betone für den Wohnungs- und Industriebau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositionsklasse	bes. Eigenschaften Feuchtigkeitsklasse gem. Alkali RILI	Betonfestigkeitsklasse <sup>1)</sup>	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	Preise in € / m <sup>3</sup> ab Werk Glatten					
						schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)	
						Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung	
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						kürzere Ausschallfristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung		normale Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung		längere Ausschallfristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung	
						Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>	Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>	Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>

### Allgemeiner Betonbau

Expositions-kategorie	bes. Eigenschaften	Betonfestigkeits-kategorie	Konsistenz-kategorie	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)	
						Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>	Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>	Betonnr.	€ / m <sup>3</sup>
X0	WA	C8/10	C1	16	1	-	-	-	-	1060/1062	101,20
		C12/15	C1	16	1	-	-	-	-	2060/2062	104,10
		C16/20 C1	C1	16	1	-	-	3160 C1	109,40	-	-
		C20/25 C1	C1	16	1	-	-	4260 C1	113,60	-	-
XC2	WA	C16/20	F3	16	1	-	-	3160/3162	110,90	-	-
XC3	WA	C20/25	F3	16	1	4264	121,00	4260/4262	115,50	-	-
XC4, XF1, XA1	WA	C25/30	F3	16	1/2 <sup>5)</sup>	5364	123,40	5360/5362	120,50	5363	124,70
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 <sup>2)</sup>	WA	C30/37	F3	16	2	6564	128,50	6560/6562	125,00	6563	129,50
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>3)</sup> , XM1, XM2 <sup>2)</sup> , XM3 <sup>3)</sup>	WA	C35/45	F3	16	2	7860/7862	136,50	-	-	-	-

### Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie

XC4, XF1, XA1	Bkl 1 (WUe) WA	C25/30	F3	16	2	-	-	53604/53624	123,50	-	-
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 <sup>2)</sup>	Bkl 1 (WUe) WA	C30/37	F3	16	2	-	-	65604/65624	127,50	-	-

#### XA2:XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l

<sup>1)</sup> Nachweis der charakteristischen Festigkeit ( $f_{ck,cube}$ ) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalter: s/m=28d, l=56d

<sup>2)</sup> Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren und Glätten..)

<sup>3)</sup> nur mit Hartstoff nach DIN 1100

<sup>4)</sup> mit Schutzmaßnahmen

<sup>5)</sup> ohne XA, Überwachungskategorie 1

<sup>6)</sup> Zement mit hohem Sulfatwiderstand

Gefahr



Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen

Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Hautreizungen:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.