



Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2019

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Wohnungs- und Industriebau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositions-klasse	bes. Eigen-schaften Feuchtigkeits-klasse gem. Alkali RILI	Beton-festigkeits-klasse ¹⁾	Konsi-stenz-klasse	Gesteins-körn-ung D max	Über-wachungs-klasse	Preise in € / m ³ ab Werk Glatten						
						schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)		
						Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						kürzere Ausschalf- fristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeent- wicklung	normale Ausschalf- fristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeent- wicklung	längere Ausschalf- fristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeent- wicklung				
						Betonnr.	€/ m ³	Betonnr.	€/ m ³	Betonnr.	€/ m ³	
Allgemeiner Betonbau												
X0	WA	C8/10	C1	16	1	-	-	-	-	1060/1062	103,70	
		C12/15	C1	16	1	-	-	-	-	2060/2062	107,00	
		C16/20 C1	C1	16	1	-	-	3160 C1	111,90	-	-	
		C20/25 C1	C1	16	1	-	-	4260 C1	116,10	-	-	
XC2	WA	C16/20	F3	16	1	-	-	3160/3162	113,40	-	-	
XC3	WA	C20/25	F3	16	1	4264	123,50	4260/4262	118,00	-	-	
XC4, XF1, XA1	WA	C25/30	F3	16	1/2 ⁵⁾	5364	125,90	5360/5362	123,00	5363	127,20	
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	WA	C30/37	F3	16	2	6564	131,00	6560/6562	127,50	6563	132,00	
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ⁴⁾ , XM1, XM2 ²⁾ , XM3 ³⁾	WA	C35/45	F3	16	2	7860/7862	139,00	-	-	-	-	
Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie												
XC4, XF1, XA1	Bkl 1 (WUe) WA	C25/30	F3	16	2	-	-	53604/53624	126,00	-	-	
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	Bkl 1 (WUe) WA	C30/37	F3	16	2	-	-	65604/65624	130,00	-	-	
XA2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l												
¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit (f _{ck,cube}) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter: s/m=28d, l=56d												
²⁾ Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren und Glätten..) ----- ⁵⁾ ohne XA, Überwachungs-klasse 1												
³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100 ⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand												
⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen												
Gefahr		Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!					Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen					
		Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen					P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.					