

Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2023

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Wohnungs- und Industriebau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositionsklasse	bes. Eigenschaften Feuchtigkeitsklasse gem. Alkali RILI	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	Preise in € / m ³ ab Werk Glatten					
						schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)	
						Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung	
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						kürzere Ausschalf- fristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärme- entwicklung	normale Ausschalf- fristen vorzugs- weise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung	längere Ausschalf- fristen vorzugs- weise bei mittleren und hohen Tempera- turen, geringe Wärmeentwicklung			
						Betonnr.	€/m ³	Betonnr.	€/m ³	Betonnr.	€/m ³

Allgemeiner Betonbau

X0	WA	C8/10	C1	16	1	-	-	-	-	1060/1062	140,50
		C12/15	C1	16	1	-	-	-	-	2060/2062	145,00
		C16/20 C1	C1	16	1	-	-	3160 C1	150,50	-	-
		C20/25 C1	C1	16	1	-	-	4260 C1	154,50	-	-
XC2	WA	C16/20	F3	16	1	-	-	3160/3162	152,00	-	-
XC3	WA	C20/25	F3	16	1	4264	159,00	4260/4262	156,50	-	-
XC4, XF1, XA1	WA	C25/30	F3	16	1/2 ⁵⁾	5364	164,50	5360/5362	161,50	5363	166,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	WA	C30/37	F3	16	2	6564	170,00	6560/6562	166,50	6563	171,50
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ⁴⁾ , XM1, XM2 ²⁾ , XM3 ³⁾	WA	C35/45	F3	16	2	7860/7862	177,00	-	-	-	-

Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie

XC4, XF1, XA1	Bkl 1 (WUe) WA	C25/30	F3	16	2	-	-	53604/53624	164,50	-	-
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	Bkl 1 (WUe) WA	C30/37	F3	16	2	-	-	65604/65624	168,50	-	-

XA2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l

¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter: $s/m=28d$, $l=56d$

²⁾ Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren und Glätten..)

⁵⁾ ohne XA, Überwachungskategorie 1

³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100

⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand

⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen

Gefahr		<p>Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen</p>	<p>Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p>
			