


Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2026

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Wohnungs- und Industriebau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse + Betonklasse	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	Preise in € / m3 ab Werk Glatten					
						schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)	
						Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung	
höhere Expositionsklassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						kürzere Ausschallfristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung		normale Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung		längere Ausschallfristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung	
						Betonnr.	€/ m³	Betonnr.	€/ m³	Betonnr.	€/ m³
Allgemeiner Betonbau											
X0	WA+N	C8/10	C1	16	1	-	-	-	-	1060/1062	146,50
		C12/15	C1	16	1	-	-	-	-	2060/2062	151,00
		C16/20 C1	C1	16	1	-	-	3160 C1	155,00	-	-
		C20/25 C1	C1	16	1	-	-	4260 C1	159,00	-	-
XC2	WA+N	C16/20	F3	16	1	-	-	3160/3162	158,00	-	-
XC3	WA+N	C20/25	F3	16	1	4264	165,00	4260/4262	162,50	-	-
XC4, XF1, XA1	WA+N	C25/30	F3	16	1/2 ⁵⁾	5364	170,50	5360/5362	167,50	5363	172,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	WA+N	C30/37	F3	16	2	6564	176,00	6560/6562	172,50	6563	177,50
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ⁴⁾ , XM1, XM2 ²⁾ , XM3 ³⁾	WA+N	C35/45	F3	16	2	7860/7862	183,00	-	-	-	-
Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie											
XC4, XF1, XA1	Bkl1 (Wue) WA+N	C25/30	F3	16	2	-	-	53604/53624	170,50	-	-
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 ²⁾	Bkl1 (Wue) WA+N	C30/37	F3	16	2	-	-	65604/65624	174,50	-	-
XA2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l											
¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit (f _{ck,cube}) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter: s/m=28d, l=56d											
²⁾ Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren und Glätten..) ⁵⁾ ohne XA, Überwachungskategorie 1											
³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100 ⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand											
⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen											
Gefahr						Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.					
											
Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt! Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P313 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen											